





Nouveau

Câble Coaxial 75Ω 12G-SDI

UHD TV 4K 12G-SDI



- Conçu spécialement pour les liaisons 12G-SDI
- Transmission UHD-4K Single Link jusqu'à 100m
- Double Blindage Feuille cuivre et tresse cuivre étamé
- Diamètre 7.7 mm – Poids : 7.1 kg/100m

**Transmission
4K / UHD
Haute Performance
12G-SDI Single Link**

Liaison Vidéo 12G-SDI

Atténuation SMPTE 2082-1 :
39 dB/100m à 6Ghz

Blindage:
Feuille Cuivre et tresse

Gaine PVC

Diamètre: 7,7 mm

Poids: 7.1 KG/100m

Connecteur BNC 12G-SDI

Return Loss : 15dB @12GHz

Câble coaxial 12G-SDI

Caractéristiques mécaniques

	Diamètre nominal	Poids	Conducteur int.	Diélectrique	Conducteur Ext.	
	mm	Kg/100m	Ø mm	Ø mm		
L-5.5CUHD	7,7	7,1	1.35 (16AWG)	5.55	Foil Cu	Tresse cuivre étamé (91%)

Caractéristiques électriques

	Résistance Cond. Int.	Résistance Cond. Ext.	Capacité statique	Impédance caractéristique
	Ω/Km	Ω/Km	pF/m	Ω
L-5.5CUHD	12.8	10,3	52	75

Atténuation nominale

SMPTE	292M HD-SDI		ST 424 3G-SDI			ST 2082-1 12G-SDI
Fréquence	750 MHz	1.3GHz	1.5GHz	2.4 GHz	3GHz	6GHz
Atténuation dB/100m	12,9	17,1	18,6	23,8	26,8	39,1

Distance de transmission


SMPTE	292M HD-SDI	ST 424 3G-SDI	ST 2082-1 12G-SDI
Cable Loss @ ½ clock	20dB @750 MHz	30dB @1.5GHz	40dB @6GHz
Distance (m)	155	161	102

- Pour installation fixe
- Couronne de 100m ou 200m. *Autres longueurs sur demande*
- Couleur Gaine PVC noire. *Autres couleurs sur demande*

Connecteur BNC 75 Ω à sertir – BCP- D –Série 12G-SDI




Référence	Câble	Return Loss	Pince	Mâchoire
BCP-D55UHD	L-5.5CUHD	20db @6GHz 15 dB@12GHz	TC1	TCD-55UHD



Return loss for BCP-D55UHD

Câble vidéo BNC 12G-SDI



Câble Coaxial 75Ω – L-5.5CUHD	
Diamètre en mm	7,7
Atténuation dB/100m @6Ghz	39.1
Distance max. SMPTE- ST424 (3 Gb/s)	160 m
Distance max. SMPTE- ST2082-1 (12 Gb/s)	100 m

Référence	L	Câble	BNC M	BNC M	Couleur
CAV301-BBM-010	10 m	L-5.5CUHD	BCP-D55UHD	BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-025	25 m	L-5.5CUHD	BCP-D55UHD	BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-050	50 m	L-5.5CUHD	BCP-D55UHD	BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-075	75 m	L-5.5CUHD	BCP-D55UHD	BCP-D55UHD	Noir
CAV301-BBM-100	100 m	L-5.5CUHD	BCP-D55UHD	BCP-D55UHD	Noir

Autres longueurs sur demande

Connecteurs BNC 75Ω 12GSDI



Référence	Description	Return Loss
BCJ-JK	Adaptateur BNC F / BNC F	15 dB@12GHz



Référence	Description	Return Loss
BCJ-JRK	Traversée BNC F / BNC F	15 dB@12GHz



Référence	Description	Return Loss
BCJ-JRUDK	Embase D BNC F / BNC F	15 dB@12GHz