




Panneau de brassage 1x16 F/F



Support de câble intégré  
Profondeur 100 mm



Bandeau 1 x 24 F



Panneau de brassage 2 x 16 F

Ces Panneaux au format 19" sont équipés de connecteurs femelles F/F de grande qualité. Réalisés en tôle d'acier 12/10 avec peinture époxy noire et renfort par retour 10 mm, ils sont équipés de larges porte-étiquettes 10 mm et d'un porte-câbles intégré.

Proposés en standard en format 19" x 1U pour 16 ou 24 ports. Ils peuvent aussi être réalisés sur demande dans d'autres formats.

### Bandeaux F/F

- Panneau 19" x 1U
- Traversée F 75Ω
- Porte-étiquette 10mm
- Porte-câbles intégré

### Fiches F à compression

- RG58
- RG59
- 17VATC
- 19 VATC
- RG11

### Câbles F/F Insertion rapide

- Longueur 20 cm
- Longueur 50 cm
- Longueur 100 cm
- Longueur 150 cm

### Panneaux de Brassage F/F

Référence	Format	Equipement	Accessoires
PA191-FNI-116	19" x 1U	1 x 16 F/F	1 porte-étiquette
PA191SC-FNI-116	19" x 1U	1 x 16 F/F	1 porte-étiquette et 1 porte-câble intégré
PA191-FNI-124	19" x 1U	1 x 24 F/F	1 porte-étiquette
PA191SC-FNI-124	19" x 1U	1 x 24 F/F	1 porte-étiquette et 1 porte-câble intégré

Autres Formats sur demande

### Connecteurs F à compression F/F

Connecteurs à compression  
Facile à câbler  
Excellente tenue à la traction  
Faible Coût d'outillage  
Class A



CX3 F/F connectors with PushPin™ system



3-RG6 Comprimé

### Cordons de brassage F/F



Fiche F  
Insertion rapide



Référence	L	Désignation
FM SC-CXJ59-FM SC/N/CX3 0.2	0.20 m	Câble blanc 6mm équipé de 2 connecteurs FSC59CX3 3.9
FM SC-CXJ59-FM SC/N/CX3 0.5	0.50 m	Câble blanc 6mm équipé de 2 connecteurs FSC59CX3 3.9
FM SC-CXJ59-FM SC/N/CX3 1.0	1.00 m	Câble blanc 6mm équipé de 2 connecteurs FSC59CX3 3.9
FM SC-CXJ59-FM SC/N/CX3 1.5	1.50 m	Câble blanc 6mm équipé de 2 connecteurs FSC59CX3 3.9

Autres longueurs sur demande